

www.protherm.ua  
Тел.: 0 800 501 562  
ДП «Вайллант група Україна»  
Україна, м. Київ, 02094  
пров. Куренівський, 4/8

**Bober 18-48 кВт**




**Чавунний котел на твердому паливі**

**protherm**



**protherm**

**Капібара**



**Чавунний котел на твердому паливі**



**13-48 кВт (Дерево)**  
**17,5-70 кВт (Вугілля)**

### Особливі переваги

- Широкий модельний ряд
- Висока теплопродуктивність
- Сучасний дизайн

### Властивості та можливості встановлення

- Триходовий горизонтальний вихід продуктів згорання
- Вбудований термометр на передній панелі
- Термомеханічний регулятор потужності в верхній частині котла
- Заслінка регулювання тяги димоходу
- Стійкість до корозії та теплових ударів завдяки рівномірному розподілу температури в секціях теплообмінника

### Технічні дані

Найменування параметру	Од. вим.	Solitech Plus 3	Solitech Plus 4	Solitech Plus 5	Solitech Plus 6	Solitech Plus 7	Solitech Plus 8
Кількість секцій		3	4	5	6	7	8
Вид палива		дерево, вугілля					
Діапазон теплопродуктивності	кВт	13 - 17.5	17 - 25.5	23 - 34.9	30 - 46.5	38 - 58.1	48 - 69.8
Вага	кг	190	235	280	325	370	415
Об'єм води	л	22	28	34	40	46	52
Об'єм камери згорання	см <sup>3</sup>	32967	51678	70389	89100	107811	126522
Макс. висота завантаження палива	см	28					
Діапазон регулювання температури	°C	от 30 до 90					
Мінімальна температура в зворотному трубопроводі	°C	50 - (рекомендовано)					
Максимальний робочий тиск	бар	3					
Діаметр димоходу	мм	160					
Вхід/Вихід опалювальної води	P	1 1/2"					
Висота (H2)	мм	1070					
Ширина (A)	мм	520					
Довжина (L)	мм	365	470	575	680	785	890

