

Прайс-лист Kospel (Польша) Котлы электрические ЕКСО R

- Временная задержка при включении ступеней мощности котла.
- Теплообменник в виде медной либо нержавеющей не теплоизолированной колбы. В верхней части впаены нагревательные элементы.
- Встроенный трехскоростной циркуляционный насос.
- Автоматический воздухоотводчик.
- Мембранный датчик протока теплоносителя.
- Подрывной клапан 3,0 бар.
- Необходимо применение перед котлом дифференциального отключающего устройства (УЗО) для обеспечения безопасности эксплуатации.
- Необходимо применение перед котлом устройства для стабилизации напряжения или защитного отключения для защиты электроники платы управления.
- Необходимо применение на вводе теплоносителя в котел сетчатого фильтра с магнитным вкладышем.
- Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
- В комплект поставки входит сетчатый фильтр с магнитным вкладышем и комнатный термостат.
- КПД 99,1%.



Код	Модель	Мощность, кВт	Напряжение (3Ф/1Ф), В	Ток (3Ф/1Ф), А	Площадь сечения кабеля (Cu) (3Ф/1Ф), мм ²	Вес нетто, кг	Цена розничная, EUR
ЕКСО R							
ЕКСО.R4	ЕКСО. R 4	4,00	380 / 230	6,0 / 18,3	1,00 / 2,50	18,00	466
ЕКСО.R6	ЕКСО. R 6	6,00		9,1 / 27,4	1,00 / 4,00		466
ЕКСО.R8	ЕКСО. R 8	8,00		12,2 / 36,6	1,50 / 6,00		466
ЕКСО.R12	ЕКСО. R 12	12,00	380 / -	18,3 / -	2,50 / -		466
ЕКСО.R15	ЕКСО. R 15	15,00		22,8 / -	2,50 / -		466
ЕКСО.R18	ЕКСО. R 18	18,00		27,4 / -	4,00 / -		469
ЕКСО.R21	ЕКСО. R 21	21,00		31,9 / -	4,00 / -		477
ЕКСО.R24	ЕКСО. R 24	24,00		36,5 / -	6,00 / -		487

Прайс-лист Kospel (Польша) Котлы электрические ЕКСО L

- Автоматическая ступенчатая регулировка мощности котла.
- Теплообменник в виде медной либо нержавеющей не теплоизолированной колбы. В верхней части впаены нагревательные элементы.
- Встроенный трехскоростной циркуляционный насос.
- Автоматический воздухоотводчик.
- Турбинный датчик протока теплоносителя.
- Подрывной клапан 3,0 бар.
- Регулятор с псевдосенсорной клавиатурой, диалоговым электронным дисплеем и индикаторами режимов работы.
- Необходимо применение перед котлом дифференциального отключающего устройства (УЗО) для обеспечения безопасности эксплуатации.
- Необходимо применение перед котлом устройства для стабилизации напряжения или защитного отключения для защиты электроники платы управления.
- Необходимо применение на вводе теплоносителя в котел сетчатого фильтра с магнитным вкладышем.
- Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
- В комплект поставки входит сетчатый фильтр с магнитным вкладышем и комнатный программатор.
- Возможность совместной работы с бойлером косвенного нагрева.
- КПД 99,1%.



Код	Модель	Мощность, кВт	Напряжение (3Ф/1Ф), В	Ток (3Ф/1Ф), А	Площадь сечения кабеля (Cu) (3Ф/1Ф), мм ²	Вес нетто, кг	Цена розничная, EUR
ЕКСО L1z							
ЕКСО.L1z4	ЕКСО. L1z 4	4,00	380 / 230	6,0 / 18,3	1,00 / 2,50	16,00	573
ЕКСО.L1z6	ЕКСО. L1z 6	6,00		9,1 / 27,4	1,00 / 4,00		573
ЕКСО.L1z8	ЕКСО. L1z 8	8,00		12,2 / 36,6	1,50 / 6,00		573
ЕКСО.L1z12	ЕКСО. L1z 12	12,00	380 / -	18,3 / -	2,50 / -		573
ЕКСО.L1z15	ЕКСО. L1z 15	15,00		22,8 / -	2,50 / -		577
ЕКСО.L1z18	ЕКСО. L1z 18	18,00		27,4 / -	4,00 / -		577
ЕКСО.L1z21	ЕКСО. L1z 21	21,00		31,9 / -	4,00 / -		587
ЕКСО.L1z24	ЕКСО. L1z 24	24,00		36,5 / -	6,00 / -		599
ЕКСО.L1z30	ЕКСО. L1z 30	30,00		45,6 / -	10,00 / -		687
ЕКСО.L1z36	ЕКСО. L1z 36	36,00	54,7 / -	10,00 / -	730		

Аксессуары

Код	Модель	Описание	Цена розничная, EUR
Принадлежности для совместной работы котлов ЕКСО L с бойлером косвенного нагрева			
00938	DS-1820	Датчик температуры бойлера; для установки в бойлеры, не оснащенные термостатом	по запросу
00867	VC6012ZZ00 + VCZMH6000E	Комплект сервопривода и трехходового переключающего клапана; для организации загрузки бойлера	по запросу